

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 60172740 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

IN23JKND 004

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Vikram Solar Limited
The Chambers, 8th Floor
1865, Rajdanga Main Road
Kolkata 700107
India

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

2 Fertigungsstätten auf Folgeseiten
Listing of 2 factories on following pages

Prüfzeichen *Test Mark:*


IEC 61215
IEC 61730
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111275476

Geprüft nach *Tested according to:*

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: PV Module

Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten:

Technical Data:

Gültig bis: 2028-09-20

Date of expiry:

Gültig ab: 2024-03-25

Valid from:

Ausstellungsdatum: 2024-03-25

Date of issue:

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



Dipl.-Ing. A. Cox

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 60172740 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

IN23JKND 004

Produkt *Product:* PV Module

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Type with Topcon Bifacial Half cut 91x182mm (M10) cells:
 HYPERSOL VSMDH.72.AAA.05 (AAA = 565 - 580 in steps of 1, 144 cells)
 HYPERSOL VSMDH.60.AAA.05 (AAA = 450 - 460 in steps of 1, 120 cells)
 HYPERSOL VSMDH.54.AAA.05 (AAA = 400 - 425 in steps of 1, 108 cells)

Type with Mono Bifacial Half cut 91x182mm (M10) cells:
 PARADEA VSMDH.78.AAA.05 (AAA = 585 - 605 in steps of 1, 156 cells)

xxx represent output power in Wp

Remarks:

Class II acc. to IEC 61140

Max. System voltage: 1500 VDC

Max. positive Design Load (downward): 3600 Pa

Max. negative Design Load (upward): 1600 Pa

with safety factor 1.5

Fire Class C acc. UL 61730:2022 (acc. UL 790 modified)

Conditions:

The product test is voluntarily according to technical regulations. Any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of some of the qualification tests in order to retain type approval.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
PV 60172740 0003

Berichtsnummer *Report No.:*
IN23JKND 004

Produkt *Product:*
PV Module

Fertigungsstätten *Factories:*

- 1 Vikram Solar Ltd. (Unit II)
Falta, District: South 24-Parganas
SEC-II, Falta, Special Economic Zone
P. S.: Ramnagar, P. O.: Falta S.O
West Bengal 743504
India

- 2 VIKRAM SOLAR LIMITED
B1000A, B1100C, Indospace Industrial Park
Panruti Pvt Ltd, SURVEY No-2A
SRIPERUMBUDUR Taluk
Panaiyur Village, Kanchipuram 603302
India

